


MORPHO VISIONPASS MD

Ansiktsgenkänning och kortläsare

MORPHO VISIONPASS MD

- Beröringsfri 3D ansiktsgenkänning
- Integrerad SmartCard-läsare (Mifare, Desfire, iClass)
- Används inomhus- och utomhus (IP65)
- Används stand-alone eller med NOX (Wiegand / OSDP output)



MORPHO VISIONPASS MD specifikationer

• Helt beröringsfri
• Kombinerer 2D, 3D och infraröda kameror med en stereoskopisk bildbehandlingsalgoritm
• Snabb 1-sekundsverifikation från flere vinklar, även från sidan
• Effektiv under alla ljusförhållanden; från nattmörker till starkt solljus
• Resistent mot bedrägeri (Foto, 3D mask m.m.)
• Klarar problemfritt ändringar i ansiktet (hjälm, headset, ny frisy, glasögon osv.)
• Optimerad till personer i storlekar (120-200 cm) och olika hudfärger
• Hägtalare och mikrofon till intercomfunktion
• Upp till 40.000 användare internt.
• Integrerad Prox, iClass, MIFARE, DESFire och PIN kod



Anti-bedrägeri	<ul style="list-style-type: none">• AI detekterar alla former för bedräger• Black/white list• Tamper switches
Kameror	<ul style="list-style-type: none">• Visible light camera (2D)• Infrared camera (2D)• 3D camera

Teknisk Data

CPU:	Nvidia ARM Cortex-A15 Quad-Core 2.1GHz
Touch-skärm:	7" WVGA color capacitive touchscreen
Smartcard teknologier:	Prox, iClass, MIFARE/DESFire
Nätverk/Kommunikation:	Ethernet, RS485, RS422, USB (Wi-Fi och 4G, valfritt)
Inputs/outputs:	Wiegand In & Out (kan anpassas till upp till 512 bit), OSDPv2, Dörr relä, 3 GPI, 3 GPO
Intern lagringskapacitet:	<ul style="list-style-type: none">• 20.000 interna användare (kan utvidgas till 40.000 med licens)• 250,000 IDs på auktoriserad användarlista• 1 miljon loggs
Strömförsörjning:	• 12 till 24 VDC (3A min @12V)
Temperatur och drift:	<ul style="list-style-type: none">• Temperatur: -10°C til 45°C• Luftfuktighet: 10% till >80% (icke-kondenserande)
Mått och vikt:	325x143x110 mm (HxBxD) • 2,1 kg

