

NOX Corp • N101-G3

N101-G3 specifikationer

Antal användare, max.	100.000*
Antal områden, max	4000
Antal tidsprofiler, max.	400
NOX TIO utan com.	✓
NOX TIO med com.	✓
Apple/Android gränssnitt	✓
Möjlighet för IP-buss	✓
Larm via email	✓
Master-central	✓
IP Modbus-funktionalitet	✓
Kan anslutas mot SIMS	✓
Buss (RS485)	3
Moduler per buss (inkl. NOX RPT)	200
Kortläsare per buss	25
Larmtyper	999
Användarprofiler	999
Områdestillstånd	999
Ingångsprofiler	999
Ingångar	4000
Utgångar	4000
Strömförsörjning	5A

* Standard är 10.000 användare



N101-G3 innehåller:

Varunr.	Namn	Beskrivning
		Stålkapsling
N276	NOX CPU V4	CPU med mjukvara "FULL"
N138-G2	NOX PS5	Strömförsörjningskort
N139	SPS 150P-32	32 V Nätdel SPS 150P-32 till PS5

Teknisk Data

	Enhet	Min.	Nominell	Max.
AC spänning	VAC	100	230	240
AC frekvens	Hz		50	60
Effektförbrukning	VA			220
Drifttemperatur	°C	0	25	40
Driftfuktighet +40°C (ingen kondens)	% RH			93
Vikt	kg	15,9		
Maximal utgångsström (CPU och buss)	A			5.0
Temperatursensor		Integrerad, batteriövervakning		
Sabotageövervakning		Integrerad med sabotagekontakt		
Borrskydd		Med NOX MIO, vibrationsensor		
Plats till batterier		Upp till 2 x 18 Ah, Valve regulated Lead Acid (VRLA Typ)		
Kapslingstorlek (H x B x D)	mm	608 x 410 x 127		
IP-klass IEC 60529:2001		IP30		

