

# NOXONE med T30 CPU

- N403 (undercentral)

## N403 specifikationer

Antal användare, max.	100.000
Antal områden, max	4000
Antal tidsprofiler, max.	400
NOX TIO utan comm.	✓
NOX TIO med comm.	✓
Apple/Android interface	✓
Möjlighet till IP-buss	✓
Larm via email	✓
Fungerar som undercentral	✓
IP Modbus funktionalitet	✓
Kan kopplas till SIMS	✓
Buss (RS485)	1
Moduler per buss	127
Kortläsare per buss	25
Larmtyper	999
Användarprofiler	999
Områdesstatus	999
Ingångsprofiler	999
Ingångar	516 (8 inbyggda)
Utgångar	516 (8 inbyggda)
Strömförsörjning	1,5A



## Teknisk Data

	Enhet	Min.	Nominell	Max.
AC spänning	VAC	100	230	240
AC Frekvens	Hz	47	50	63
Effektförbrukning	VA			100
Drifttemperatur	°C	0	25	40
Driftfuktighet +40°C (ej kondens)	% RH			93
Vikt	kg	3,4		
Maksimal utgångsström (CPU och buss)	A			1,5
Sabotagövervakning		Integrerad, med optisk sensor		
Plats till batteriet		1 x 12v, 17 Ah, Valve regulated Lead Acid (VRLA type)		
Kapslingstorlek (L x B x H)	mm	240 x 101 x 380		
IP-klass IEC 60529:2001		IP30		