

NOXONE med T30 CPU

- N415 (Corp licens)

N403 specifikationer

Antal användare, max.	100.000
Antal områden, max	4000
Antal tidsprofiler, max.	400
NOX TIO uden comm.	✓
NOX TIO med comm.	✓
Apple/Android interface	✓
Möjlighet till IP-buss	✓
Larm via email	✓
Kan användas som huvudcentral och undercentral	✓
IP Modbus funktionalitet	✓
Kan kopplas till SIMS	✓
Buss (RS485)	1
Moduler per buss	127
Kortläsare per buss	25
Larmtyper	999
Användarprofiler	999
Områdestillstånd	999
Ingångsprofiler	999
Ingångar	516 (8 inbyggda)
Udgångar	516 (8 inbyggda)
Strömförsörjning	1,5A



Teknisk Data

	Enhet	Min.	Nominel	Max.
AC spänning	VAC	100	230	240
AC Frekvens	Hz	47	50	63
Effektförbrukning	VA			100
Drifttemperatur	°C	0	25	40
Driftfugtighet +40°C (ingen kondens)	% RH			93
Vikt	kg	3,4		
Maximal utgångsström (CPU och buss)	A			1,5
Sobotageövervakning		Integrerad, med sabotagekontakt		
Plats till batterier		1 x 12v, 17 Ah, Valve regulated Lead Acid (VRLA type)		
Mått kapsling (L x B x H)	mm	240 x 101 x 380		
IP-klass IEC 60529:2001		IP30		