

NOXONE • N401-G3

N401-G3 specifikationer

Antal användare, max.	1000
Antal områden, max	100
Antal tidsprofiler, max.	50
NOX TIO utan com.	✓
NOX TIO med com.	✓
Apple/Android gränssnitt	✓
Möjlighet för IP-buss	✗
Larm via email	✓
Fungerar som undercentral	✓
IP Modbus-funktionalitet	✗
Kan anslutas mot SIMS	✓
Buss (RS485)	1
Moduler per buss	127
Kortläsare per buss	25
Larmtyper	999
Användarprofiler	999
Områdestillstånd	999
Ingångsprofiler	999
Ingångar	516 (8 inbyggda)
Utgångar	516 (8 inbyggda)
Strömförsörjning	1,5A



Teknisk Data

	Enhet	Min.	Nominell	Max.
AC Spänning	VAC	100	230	240
AC Frekvens	Hz	47	50	63
Effektförbrukning	VA			100
Drifttemperatur	°C	0	25	40
Driftfuktighet +40°C (ingen kondens)	% RH			93
Vikt	kg	3,4		
Maximal utgångsström (CPU och buss)	A			1,5
Sabotageövervakning		Integrerad med optisk sensor		
Plats till batterier		1 x 12v, 17 Ah, Valve regulated Lead Acid (VRLA Typ)		
Kapslingstorlek (B x D x H)	mm	240 x 101 x 380		
IP-Klass IEC 60529:2001		IP30		