


NOX CPA-M G3 • N266-G3

Manöverpanel med LCD skärm och kortläsare

Manöverpanel för NOX-systemet med 128 x 64 pixlar LCD-grafisk display, vit bakgrundsbelysning, integrerad larmsignal, numeriskt tangentbord med radera "C" och ange "E" -knappar, två bländningsknappar med variabel funktion och 4 fritt programmerbara statusdioder.

NOX CPA G3 specifikationer

- Grafisk manöverpanel i PVC-plast.
- Kortläsaren stödjer:
 - Mifare 1k
 - Mifare 4k
 - UltraLight
 - DesFire
 - NFC NTAG203
- Utanpåliggande montage.
(Kan fällas in med N258)
- 128 x 64 pixel matrix display, 7 linjer med 21 tecken per rad.
- Möjlighet till företags logga på skärmen.
- Vit LED-bakgrundsbelysning.
- Fritt programmerbar intern summer.
- 4 fritt programmerbara statusdioder.
- Stödjer flera språk.



Terminal anslutningar

Terminal P2	+	-	A	B
Pin	8-16 VDC	GND	Buss A	Buss B
Beskrivning	Matningsspänning (VBUSS)		Bussanslutning	

Teknisk Data

	Enhet	Min.	Nominell	Max.
Matningsspänning (VBUSS)	VDC	8.0	15.0	16.0
Strömförbrukning vid 15VDC	mA	39 ¹		64 ²
Strömförbrukning vid 9VDC	mA	61 ³		102 ⁴
Drift temperaturområde	°C	0	25	40
Drift luftfuktighet 40 ° C (utan kondens)	% RH			93
Kortläsningsavstånd (beroende på typ av kort)	mm			30
Mått	mm	177 x 115 x 25		
IP-Klass IEC 60529:2001		IP20		

1) och 3) = Utan backlight, utan summer, utan LEDs

2) och 4) = Med backlight, med summer, med LEDs